











04.10.2019 г.

Высокотемпературная керамическая дымоходная система VVD-TONA (усиленная стыковка)

Наименование / Внешний вид	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)	
	150/240	200/300
Труба стартовая (двухконтурная)	2 650,00	4 190,00
Отвод 90°(нержавеющая сталь, толщина 1 мм)	850,00	1 340,00
Сэндвич стартовый	7 200,00	9 600,00
Сэндвич-труба 1000 мм	7 060,00	9 270,00
Сэндвич-труба 500 мм	5 090,00	6 610,00
Дроссельная заслонка с удлиненным кожухом 	150/240	200/300
	1 120,00	1 290,00
Разделка стены 	150/240	200/300
	3 960,00	4 360,00

Наименование / Внешний вид	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)	
Разделка потолка 	150/240	200/300
	2 900,00	3 300,00
Сэндвич-отвод 30° 	150/240	200/300
	6 830,00	8 700,00
Сэндвич-тройник 	150/240	200/300
	9 770,00	12 840,00
Конденсатоотводчик 	150/240	200/300
	1 990,00	2 160,00

Наименование / Внешний вид	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)	
	150/240	200/300
Труба 0,5 м (телескоп)	1 010,00	1 270,00
Горизонтальный переходный элемент 	1 680,00	1 850,00
Опорный кронштейн 	4 590,00	4 590,00
Вертикальный переходной элемент 	2 590,00	2 660,00
Опорный проходной элемент 	4 970,00	7 040,00

04.10.2019 г.

Высокотемпературная керамическая дымоходная система VVD-TONA (усиленная стыковка)

Наименование / Внешний вид	Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)	
Переходный элемент с кирпичной кладки (шиберная задвижка) Д 125x125/Ø180 	150/240	200/300
	3 800,00	4 250,00
Переходный элемент с кирпичной кладки (шиберная задвижка) Д 125x250/Ø200 	150/240	200/300
	4 250,00	4 700,00
Дефлектор 	150/240	200/300
	1 890,00	2 450,00
Оголовок-зонт 	150/240	200/300
	1 560,00	1 790,00
Искрогаситель	150/240	200/300
	590,00	620,00

Наименование / Внешний вид

Диаметр (мм) / Стоимость (руб.)

Кронштейн
телескопический

20-35 см

1 450,00

1 450,00

40-75 см

1 880,00

1 880,00

Хомут растяжной

150/240

200/300

330,00

340,00

Хомут настенный

860,00

980,00

150/240

200/300

Master Flash

Диаметр от 180 до 460 мм

Предназначена для обеспечения пожарной безопасности в зоне пересечения дымоходом кровли, одновременно обеспечивает в этой зоне гидроизоляцию кровли.

Цену уточняйте у менеджера